

# Sistema de extracción de residuos de rectificado



Un sistema de succión efectivo y la posterior filtración de las partículas generadas por el proceso de rectificado es el complemento ideal seleccionado por Rossini para la máquina rectificadora Prima Grinder para mantener una gestión eficiente del proceso de fabricación y una correcta condición ambiental del operador. Rossini ha definido los parámetros correctos del producto y la mejor solución técnica después de un exhaustivo análisis y en base a su experiencia a largo plazo en el proceso de rectificado de gomas y tecnopolímeros, sin descuidar el factor económico para la empresa y en cumplimiento de la normativa vigente. Diferentes configuraciones de sistema disponibles según las necesidades del cliente.

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.