

# Everstat Light



antistatic  
sleeve



hardness 75  
ShD



HD print level



high longevity



humidity  
resistant



mechanical  
resistance



PTB Norm  
compliant

Camisa porta clichê condutiva (<1MΩ) com alta estabilidade durante o processo de impressão e peso reduzido graças ao uso do novo poliuretano de baixa densidade utilizado na parte interna da camisa. O mesmo material hidrofóbico garante uma perfeita estabilidade dimensional prevenindo a absorção de umidade nas laterais. A camada externa em poliuretano de alta densidade apresenta uma ótima compatibilidade com as fitas dupla face utilizadas em fase de montagem dos clichês.

As camisas porta clichê Rossini Everstat são a escolha premium dos nossos clientes OEM.

Disponíveis com chave de registro em PU ou anel em PU.

## estrutura

Sleeve com base em fibra de vidro. Revestimento interno em poliuretano ultra leve hidrofóbico cujo espessor depende do diâmetro final da sleeve. O revestimento externo em PU-EVERSTAT condutivo.

## especificações

|                                                         |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cor</b>                                              | Preto                                                                                                                                                  |
| <b>Diâmetro Máx</b>                                     | 700 [mm] // 27.559"                                                                                                                                    |
| <b>Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                                                  |
| <b>Espessura</b>                                        | 1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"                                                                                                                       |
| <b>Dureza superficial - Tolerância +/- 5 Shore D</b>    | 75 Shore D                                                                                                                                             |
| <b>Resistência elétrica</b>                             | <1 MOhm                                                                                                                                                |
| <b>Ar comprimido para montagem das sleeves</b>          | 6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]                                              |
| <b>Temperatura de exercício</b>                         | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                                           |
| <b>Chave de registro</b>                                | Inserto de PU para mangas de espesor superior a 7,5 [mm] - Opcional:Anel de proteção em poliuretano com chave integrada                                |
| <b>Linhas de referência padrão</b>                      | 1 longitudinal em correspondência da ranhura de registro - 1 circunferencial no centro                                                                 |
| <b>Tolerância de trabalho</b>                           | Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com tolerância T.I.R. $\pm 0.02$ [mm] quando medido em um mandril com T.I.R. $\leq 0.005$ [mm] |
| <b>Limpeza e Armazenamento</b>                          | Usar álcool etílico com a adição de no máx. de 20% de acetato de etil; armazenar na posição vertical                                                   |

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**